



KOMO® Productcertificaat 707-16-K



Uitgegeven	2018-09-15	Vervangt	707-16-K
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2016-06-01
Pagina	1 van 2		

Cugla B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit KOMO® productcertificaat is op basis van BRL 1904 "Cementgebonden mortels" 2013-09-06, inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij cementgebonden mortels worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde cementgebonden mortels bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits cementgebonden mortels voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

*Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Bedrijf:
Cugla B.V.
Postbus 3477
4800 DL Breda
Tel. 076 5410600
Fax 076 5421058
info@cugla.nl, info@cugla.nl,
secretariaat@cugla.nl
www.cugla.nl

Fabriek:
Rudonk 6a-11
4824 AJ Breda



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

Cementgebonden mortel

Productgroep: krimparme cementgebonden mortels

Productkenmerken

De cementgebonden mortels voldoen aan de in BRL 1904 vastgelegde producteisen.

Milieuhygiënische specificaties:

Indien buiten toegepast dient cementgebonden mortel aantoonbaar te voldoen aan de maximale waarden genoemd in bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit en moet de toepassing van cementgebonden mortel voldoen aan de functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid als bedoeld in artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

Certificatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon met een afmeting van ten minste 8 x 8 mm, of moet zijn afgebeeld op de verpakking met een afmeting van ten minste 15 x 15 mm.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon of verpakking de volgende gegevens:

- Naam en adres producent c.q. leverancier
- Productielocatie
- Mortelsoort, kwaliteit en type (inclusief productnorm)
- Productiedatum (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd)
- Handelsnaam (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd)
- Geleverde hoeveelheid (alleen verplicht indien in bulk wordt geleverd)
- Massa of volume van de inhoud van de verpakking (alleen bij verpakte levering)
- Verwerkingsvoorschriften (alleen bij verpakte levering)
 - o Benodigde hoeveelheid en kwaliteit aanmaakwater
 - o Maximum verwerkingstijd na aanmaken
 - o Mengprocedure en mengtijd

Houdbaarheidstermijn (alleen bij verpakte levering)



Wenken voor de afnemer:

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Cugla B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

De mortel dient te worden aangemaakt met de door de producent in zijn productinformatie aangegeven hoeveelheid water. De eigenschappen van de mortel, zoals door de producent aangegeven, worden met die hoeveelheid water in de mortel bereikt.

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN:

Productnaam	Mortelsoort	Morteltype	Sterkteklasse	Milieuklassen
Cuglaton gietmortel 1 mm	gietmortel	1 mm	K70	alle
Cuglaton gietmortel 4 mm	gietmortel	4 mm	K70	alle
Cuglaton gietmortel 5 mm	gietmortel	8 mm	K70	alle
Cuglaton gietmortel 8 mm	gietmortel	8 mm	K70	alle
Cuglaton SK-B	gietmortel	0,5 mm	K50	alle
Cuglaton Skid	gietmortel	4 mm	K70	alle
Cuglaton Injectie K70	gietmortel	0,5 mm	K70	alle
Cuglaton OSM	ondersabelingsmortel	2 mm	K70	alle
Cuglaton Konus	ondersabelingsmortel	1 mm	K60	alle
Cuglaton Tikso K50	troffelmortel	0,5 mm	K50	alle
Cuglaton Tikso K70	troffelmortel	0,5 mm	K70	alle
Cuglaton HSM 1 mm	gietmortel	1 mm	K80	alle
Cuglaton Montage	gietmortel	1 mm	K70	alle
Cuglaton stelmortel K50	troffelmortel	2 mm	K50	alle
Cuglaton stelmortel K70	troffelmortel	2 mm	K70	alle

